



ACR Electronics - Quick Start Guide

Product: ACR HemiLight3

Product No.: 3764

Crew-Overboard Light
ACR HemiLight3



Luz de rescate de
tripulación HemiLight3 de ACR



Lanterna ACR HemiLight3 para
tripulações



Lumière ACR HemiLight3 pour
équipage à la mer



- Water activated LED flashing survival light
- Meets USCG and SOLAS requirements
- Fits up to 2" (5 cm) PFD webbing strap
- Automatic activation of LED light when in contact with water
- Manual deactivation button
- Operating life of 20 hours (minimum) @ 30°F to 86°F (-1°C to 30°C)
- Water tight to 10 ft (3 m)
- 5-year non-hazmat lithium battery

- Luz LED intermitente de supervivencia activada en contacto con el agua
- Cumple con las normas USCG, MED y SOLAS.
- Se adapta a correas de hasta 2 pulg. (5 cm).
- Activación automática de la luz LED cuando entra en contacto con el agua.
- Botón de desactivación manual
- Vida útil de más de 20 horas a 30 °F a 86 °F (-1 °C a 30 °C).
- Resistente al agua a 10 pies (3 m).
- Batería de litio de materiales no peligrosos de 5 años de duración.

- Lanterna LED de alta-intensidade, ativada em água, para sobrevivência
- Atende os requisitos da USCG, MED e SOLAS
- Se adequa a correias PFD de até 5 cm (2")
- Lanterna LED de ativação automática ao entrar em contato com água
- Botão de desativação manual
- Vida operacional de mais de 20 horas em temperaturas entre -1 °C a 30 °C (30 °F a 86 °F)
- Profundidade de até 3 m (10 ft)
- Bateria de lítio, sem materiais perigosos de 5 anos de duração

- Clignotant LED de survie activé par l'eau
- Conforme aux exigences USCG, MED et SOLAS
- Pour une sangle PFD de 2" (5 cm)
- Activation automatique de lampe à LED lorsqu'il est en contact avec l'eau
- Bouton manuel pour désactivation
- Durée de vie de 20 heures minimum entre 30°F et 86°F (-1°C à 30°C)
- Étanche à l'eau jusqu'à 10 pieds (3 m)
- Batterie au lithium sans matériau dangereux de 5 ans

Mounting Directions



1. Place strap between the bottom of the HemiLight™3 and the convex side of the clip
2. Snap clip into the side indentations of the HemiLight™3 to secure

NOTE: Once installed, the clip cannot easily be removed

Instrucciones de montaje



1. Colocar la correa entre la parte inferior de la HemiLight™3 y el lado convexo del clip.
2. Enganchar el clip en las muescas laterales de la HemiLight™3 para asegurarla.

NOTA: Una vez instalado, el clip no puede ser quitado fácilmente.

Orientações de montagem



1. Coloque a faixa entre o fundo da HemiLight™3 e o lado convexo do grampo nos cortes dentados da HemiLight™3 para fixar
2. Encaixe o grampo nos cortes dentados laterais da HemiLight™3 para fixar

NOTA: Quando instalado, o grampo não pode ser removido facilmente

Directions d'installation



1. Placer la sangle entre le fond de la HemiLight™3 et le côté convexe de l'élément
2. Fixez le clip dans les indentations latérales de la HemiLight™3 pour sécuriser

NOTE: Une fois installé, le clip ne peut pas être enlevé facilement

