

**PRODUITS :**

	<b>RO6700</b>	<b>RO6700N2K</b>	<b>RO6800AIS</b>
<b>Caractéristiques générales</b>			
Dimensions (sans antenne)	224 x 114 x 55mm	224 x 114 x 55mm	224 x 114 x 55mm
Poids	1 200g	1 200g	1 200g
Alimentation	13,8VDC	13,8VDC	13,8VDC
Consommation Veille / Emission / Réception (haute)	0,5A / 6A / 1A	0,50A / 6A/ 1A	0,50A / 6A/ 1A
Étanchéité	IPX7 en façade	IPX7 en façade	IPX7 en façade
Température de fonctionnement	-15 / +55	-15 / +55	-15 / +55
Rétro éclairage	Ajustable	Ajustable	Ajustable
Dimensions écran	6,7 x 5,1 cm	6,7 x 5,1 cm	6,7 x 5,1 cm
Rétro éclairage des touches	OUI	OUI	OUI
Vérouillage des touches	OUI	OUI	OUI
Langage des menus	Anglais	Anglais	Anglais
Interface	NMEA0183	NMEA0183/2000	NMEA0183/2000
<b>Émetteur-Récepteur</b>			
Puissance en W	25W/1W	25W/1W	25W/1W
Fréquences TX - RX	156.025-157.425/156.050-162.025	156.025-157.425/156.050-162.025	156.025-157.425/156.050-162.025
Espacement canaux	25 kHz	25 kHz	25 kHz
Nombre de canaux	56	56	56
Sélection canaux	Rotacteur/Touches	Rotacteur/Touches	Rotacteur/Touches
Accès direct au canal 16	OUI	OUI	OUI
ASN / AIS (RX seulement) / MOB	ASN / MOB	ASN / MOB	ASN / AIS / MOB
ATIS	OUI	OUI	OUI
Double et triple veille	OUI	OUI	OUI
Canaux privés	Programmable	Programmable	Programmable
Mémorisation des canaux préférés	OUI	OUI	OUI
Enregistrement n° de MMSI amis	OUI x100	OUI x100	OUI x100
Canaux météo	Fréquences US seulement	Fréquences US seulement	Fréquences US seulement
<b>Autres caractéristiques</b>			
Intercom / Corne de brume / Mégaphone	20W mégaph./Driver corne de brume	20W mégaph./Driver corne de brume	20W mégaph./Driver corne de brume
Haut parleur externe	Option	Option	Option
Kit d'encastrement	Option	Option	Option